



## **ADORA® Exigo 150CC termostatisk blandearmatur til bruser med ECO stop**

Krom

Betingelser for montering og brug:

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening: 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur  
Montering: På væg, 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel 1/2"  
Udløb: Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind  
Støjgruppe: 2  
Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)  
Vandstrøm: 23 liter pr. min. ved 3 bar vandtryk  
Indløbstemp.: Maks 80°C  
Drifts tryk: 1-6 bar  
ECO stop: Vandsparer funktion  
Materiale: Messing, ABS.  
Indsatse: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal  
Indikator: Termostat + 38° -  
Test: DS/EN1111  
Tilbehør: Rosetter  
Mærket med: ADORA® logo

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

