

# Produktblad nr. 12808.00

2019.01

---



## ADORA® Imperia U blandearmatur til køkkenvask

Krom

Betingelser for montering og brug:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Betjening:** 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand  
**Montering:** På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger  
**Udløb:** Svingbar udløbstud med luftindblander  
**Støjgruppe:** Gruppe 2  
**Trykgruppe:** >300 kPa. Angivelsen >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.
- Vandstrøm:** 13 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk  
**Indløbstemp.:** Maks 80°C  
**Drifts tryk:** 1-6 bar  
**Test tryk:** 25 bar  
**Materiale:** Messing  
**Regulering:** Vandstrøm, keramisk indsats  
**Indikator:** Kold: C Varm: H  
**Testnorm:** DS/EN817  
**Godkendelse:** Godkendt til drikkevand 04/00100  
**Mærkning:** ADORA® logo

**Tilbehør:** 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

**Monteringshul:** min. 35 – max. 38 mm. Tykkelse bordplade max. 40 mm.

**Garanti:** 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.

